

BS**B.S. SRL - BADERNE SPECIALI -**VIA G.MARCONI N.11/H 24060 CREDARO (BG)
TEL. E FAX: 035/93.55.54**SCHEMA PRODOTTO****ART. 206****Denominazione: PTFE FDA**

TIPO : Treccia realizzata con filato in PTFE espanso con particelle riempitive minerali altamente raffinate .

APPLICAZIONI: E' una treccia molto flessibile ad altissima densità , facile e veloce da installare .Grazie alla malleabilità del filato , le emissioni possono essere regolate a livelli minimi . Ha una alta resistenza chimica e un bassissimo coefficiente d'attrito ; inizialmente ideata per valvole , può essere impiegata per impianti a rotazione lenta come pompe centrifughe ed alternative , pompe a ghigliottina , miscelatori ecc... Adatta per applicazioni alimentari e farmaceutiche , acqua potabile , solventi , olii , gas , effluenti ecc..

LIMITI PER :metalli alcalini fusi e derivati di fluoro a temperature e pressioni elevate

TEMPERATURE	-temp.	+ temp	
(°C)	- 200	+ 280	
PRESSIONE	rot.	alt.	stat.
(BAR)	20	150	250
VAPORE	—		
GAS INERTE	—		
Ph	0-14		
DENSITA'	1,7		
VEL.Albero m/s	5		

B.S. SRL - BADERNE SPECIALI -
VIA G.MARCONI N°11/H 24060 CREDARO (BG)