

**BS****B.S. SRL - BADERNE SPECIALI -**VIA G.MARCONI N.11/H 24060 CREDARO ( BG )  
TEL. E FAX: 035/93.55.54**SCHEDA PRODOTTO****ART. 207****Denominazione: PTFE-lubrificato FDA**

**TIPO :** Treccia realizzata con filato in PTFE espanso caricato con particelle riempitive minerali altamente raffinate , trattate con olio minerale .

**APPLICAZIONI:** E' una treccia molto malleabile e flessibile con basso coefficiente di frizione .Le particelle riempitive all'interno del filato migliorano le proprietà di trasferimento del calore , l'assorbimento e la ritenzione del lubrificante per lunghi periodi. . Ha un' alta resistenza chimica ed e' facile da installare ; può essere impiegata per pompe rotanti , a pistoncini , agitatori , miscelatori , valvole a ghigliottina ecc...  
Adatta per applicazioni alimentari e farmaceutiche , acqua potabile , acidi corrosivi ed alcali .

**LIMITI PER :** metalli alcalini fusi e derivati di fluoro a temperature e pressioni elevate, ossigeno .

TEMPERATURE	-temp.	+ temp	
( °C )	- 100	+ 280	
PRESSIONE	rot.	alt.	stat.
( BAR )	20	30	
VAPORE	—		
GAS INERTE	—		
Ph	0-14		
DENSITA'	1,8		
VEL.Albero m/s	12		

**B.S. SRL - BADERNE SPECIALI -**  
VIA G.MARCONI N°11/H 24060 CREDARO (BG)